

PARAMETRI TECNICO – DIMENSIONALI

RAPPORTO DI RIFERIMENTO IN U.B.A.:

1 U.B.A. BOVINA = 0.20 U.B.A. OVI-CAPRINE (pecore , capre e becchi)
= 0,12 U.B.A. capi da rimonta

CAT. ANIMALI Parametri benessere		ADULTI		GIOVANI		
		Capre in produz.	Becchi	Caprette da rimonta	Capretti pre-svezzam. (età 0-1,5 mesi)	Capretti pre-svezzam. (età 1,5-3 mesi)
Spazio vitale	Sup. Lettiera Permanente (mq/capo)-(ved. disegno 1)	1,5-2,0	3,0-4,0	1,0-1,5	0,25-0,33	0,40-0,50
	Sup. Paddock Esterno (mq/capo)	3,0-4,0	5,0-7,0	2,0-3,0	-	-
	Fronte Alimentazione (m/capo)-(ved. disegno 1)	0,35-0,50	0,40	0,30-0,35	0,10-0,15	0,20-0,25
	Abbeveratoi (n°capi/abbeveratoio)	15-25	1	10-15	12-16	8-10
Parametri ambientali	Temperatura (T °C)	10-16		18-25		10-16
	Umidità Relativa (U.R. %)				70-80	
	Ammoniaca (P.P.M.)				< 5	
	Velocità Aria (m/secondo)	0,50 (2 km/ora)		0,25 (1 km/ora)		
	Volume aria statica minima (mc/capo)	4-5	8-10	3-4	2-3	
	Volume aria statica ottimale (mc/capo)	8-10	12-15	5-6	4-5	
	Superficie ingresso aria (mq/capo) (1)	0,06	0,08	0,04		
	Superficie uscita aria (mq/capo) (U=½ l)	0,03	0,04	0,02		
LARGHEZZE	Corsia alimentazione (Centrale)	Nastro trasportatore			0,7-1,0 m	
		Distribuzione manuale			1,5 m	
		Distribuzione con trattore			3 m	
		Carro unifeed			4 m	
	Corridoi accessori (Lateral)	Sorveglianza animali			1 m	
		Spostam. capre sala mungitura			0,8 m	
ALTEZZE	Libero passaggio per Distribuzione alimenti Asportazione lettiera	Rimorchio carico di fieno			3 m	
		Trattore senza cabina			2,5 m	
		Trattore con forca anteriore			3,5 m	
NECESSITÀ DI PAGLIA	0,2 Kg /capo/giorno Nota: con tale utilizzo di paglia la lettiera nella zona di riposo raggiungerà uno spessore di circa 0,35-0,40 m in 6 mesi					
FABBISOGNO IDRICO	8/12 lt. di acqua/giorno/capo					
CONCIMAIA	Vedi capitolato specifico dei contenitori di stoccaggio deiezioni					



PARAMETRI TECNICO – DIMENSIONALI

